

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10626801
Reifengröße (gültig)	620 / 70 R 42
Index, PR	166 D / 163 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction



Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10626801
EAN	3286340543910
Reifengröße (gültig)	620 / 70 R 42
Index, PR	166 D / 163 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	263,40
Empfohlene Felgengröße	20
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	640
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.966
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	889
Abrollumfang [mm]	5.898
Profiltiefe [mm]	57,0
Stollenanzahl	22x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	639
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
166 D	5300	65		2,40	
163 E	4875	70		2,40	