

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10627212
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 38
Index, PR	147 D / 144 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction 65



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10627212
EAN	3286340897310
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 38
Index, PR	147 D / 144 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction 65
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	159,99
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	18
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	522
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.677
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	743
Abrollumfang [mm]	5.028
Profiltiefe [mm]	46,5
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	384
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
147 D	3075	65		1,60	
144 E	2800	70		1,60	