

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10627232
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 38
Index, PR	157 D / 154 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction 65



Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10627232
EAN	3286340898317
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 38
Index, PR	157 D / 154 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction 65
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	232,04
Empfohlene Felgengröße	20
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	636
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.807
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	811
Abrollumfang [mm]	5.421
Profiltiefe [mm]	55,5
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	601,5
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
157 D	4125	65		1,60	
154 E	3750	70		1,60	