

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10627252
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 42
Index, PR	158 D / 155 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction 65



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10627252
EAN	3286340898911
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 42
Index, PR	158 D / 155 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Maxi Traction 65
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	243,87
Empfohlene Felgengröße	20
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	625
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.926
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	861
Abrollumfang [mm]	5.809
Profiltiefe [mm]	54,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	647,25
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 D	4250	65		1,60	
155 E	3875	70		1,60	