Bohnenkamp
Moving Professionals

07.06.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10627317
Reifengröße (gültig)	230 / 95 R 36
Index, PR	145 A2 / 130 D
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 95

Hinweise und Merkmale

- Schmaler Reifen für den Pflegeeinsatz in Reihenkulturen.
- Hohe Tragfähigkeit.
- Herausragende Fahrdynamik auf der Straße.
- Sehr gute Traktion und Selbstreinigung.
- Lange Lebensdauer.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

07.06.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	10627317
EAN	3286340603416
Reifengröße (gültig)	230 / 95 R 36
Index, PR	145 A2 / 130 D
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 95
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	55,00
Empfohlene Felgengröße	8
Zulässige Felgengröße	7
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	239
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.351
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	639
Abrollumfang [mm]	4.159
Profiltiefe [mm]	28,6
Stollenanzahl	36x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	79,5
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 A2	2900	10		4,00	
130 D	1900	65		4,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.