07.06.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10627319
Reifengröße (gültig)	270 / 95 R 38
Index, PR	154 A2 / 140 D
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 95

Hinweise und Merkmale

- Schmaler Reifen für den Pflegeeinsatz in Reihenkulturen.
- Hohe Tragfähigkeit.
- Herausragende Fahrdynamik auf der Straße.
- Sehr gute Traktion und Selbstreinigung.
- Lange Lebensdauer.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

07.06.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	10627319
EAN	3286340603614
Reifengröße (gültig)	270 / 95 R 38
Index, PR	154 A2 / 140 D
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 95
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	77,40
Empfohlene Felgengröße	9
Zulässige Felgengröße	8, 10
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	275
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.478
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	700
Abrollumfang [mm]	4.550
Profiltiefe [mm]	33,0
Stollenanzahl	32x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	120
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 A2	3750	10		4,00	
140 D	2500	65		4,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.