

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10629058 |
| Reifengröße (gültig) | VF 540 / 65 R 30 NRO |
| Index, PR | 155 D / 152 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Bridgestone |
| Profil | VT Tractor |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BRIDGESTONE

Hinweise und Merkmale

- Hohe Tragfähigkeit dank VF-Ultraflextechnologie.
- Niedriger Reifenfülldruck selbst bei schweren Lasten.
- Sehr gute Traktion und hoher Fahrkomfort.
- Dank NRO Technologie (Narrow Rim Option) kann der Reifen auf einer schmalere Felge montiert werden als andere VF oder IF Reifen derselben Größe.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 10629058 |
| EAN | 3286340695213 |
| Reifengröße (gültig) | VF 540 / 65 R 30 NRO |
| Index, PR | 155 D / 152 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Bridgestone |
| Profil | VT Tractor |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 116,90 |
| Empfohlene Felgengröße | 18 |
| Zulässige Felgengröße | 16 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 528 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.464 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 630 |
| Abrollumfang [mm] | 4.337 |
| Profiltiefe [mm] | 44,0 |
| Stollenanzahl | 19x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 315 |
| Zeitraum Garantie | 10 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 155 D | 3875 | 65 | | 1,60 | |
| 152 E | 3550 | 70 | | 1,60 | |