

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10629062
Reifengröße (gültig)	VF 710 / 60 R 30 NRO
Index, PR	167 D / 164 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BRIDGESTONE

Hinweise und Merkmale

- Hohe Tragfähigkeit dank VF-Ultraflextechnologie.
- Niedriger Reifenfülldruck selbst bei schweren Lasten.
- Sehr gute Traktion und hoher Fahrkomfort.
- Dank NRO Technologie (Narrow Rim Option) kann der Reifen auf einer schmalen Felge montiert werden als andere VF oder IF Reifen derselben Größe.

Technische Informationen

Artikelnummer	10629062
EAN	3286340695411
Reifengröße (gültig)	VF 710 / 60 R 30 NRO
Index, PR	167 D / 164 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	195,00
Empfohlene Felgengröße	25
Zulässige Felgengröße	23
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	708
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.614
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	692
Abrollumfang [mm]	4.730
Profiltiefe [mm]	58,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	547,5
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
167 D	5450	65		1,60	
164 E	5000	70		1,60	