

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10629066
Reifengröße (gültig)	VF 600 / 65 R 34
Index, PR	163 D / 159 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor



BRIDGESTONE

Hinweise und Merkmale

- Hohe Tragfähigkeit dank VF-Ultraflextechnologie.
- Niedriger Reifenfülldruck selbst bei schweren Lasten.
- Sehr gute Traktion und hoher Fahrkomfort.
- Dank NRO Technologie (Narrow Rim Option) kann der Reifen auf einer schmalere Felge montiert werden als andere VF oder IF Reifen derselben Größe.

Technische Informationen

Artikelnummer	10629066
EAN	3286340695619
Reifengröße (gültig)	VF 600 / 65 R 34
Index, PR	163 D / 159 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	171,40
Empfohlene Felgengröße	21
Zulässige Felgengröße	20
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	597
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.644
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	706
Abrollumfang [mm]	4.866
Profiltiefe [mm]	51,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	452,25
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
163 D	4875	65		1,60	
159 E	4375	70		1,60	