

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10629072
Reifengröße (gültig)	VF 710 / 60 R 34 NRO
Index, PR	169 D / 166 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BRIDGESTONE

Hinweise und Merkmale

- Hohe Tragfähigkeit dank VF-Ultraflextechnologie.
- Niedriger Reifenfülldruck selbst bei schweren Lasten.
- Sehr gute Traktion und hoher Fahrkomfort.
- Dank NRO Technologie (Narrow Rim Option) kann der Reifen auf einer schmalen Felge montiert werden als andere VF oder IF Reifen derselben Größe.

Technische Informationen

Artikelnummer	10629072
EAN	3286340695817
Reifengröße (gültig)	VF 710 / 60 R 34 NRO
Index, PR	169 D / 166 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	220,00
Empfohlene Felgengröße	25
Zulässige Felgengröße	23
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	708
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.716
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	736
Abrollumfang [mm]	5.044
Profiltiefe [mm]	58,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	600
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
169 D	5800	65		1,60	
166 E	5300	70		1,60	