

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10629082
Reifengröße (gültig)	VF 800 / 70 R 38
Index, PR	184 D / 181 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BRIDGESTONE

Hinweise und Merkmale

- Hohe Tragfähigkeit dank VF-Ultraflextechnologie.
- Niedriger Reifenfülldruck selbst bei schweren Lasten.
- Sehr gute Traktion und hoher Fahrkomfort.
- Dank NRO Technologie (Narrow Rim Option) kann der Reifen auf einer schmalen Felge montiert werden als andere VF oder IF Reifen derselben Größe.

Technische Informationen

Artikelnummer	10629082
EAN	3286340696319
Reifengröße (gültig)	VF 800 / 70 R 38
Index, PR	184 D / 181 E
TL/TT	TL
Marke	Bridgestone
Profil	VT Tractor
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	370,00
Empfohlene Felgengröße	27
Zulässige Felgengröße	25
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	794
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.060
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	882
Abrollumfang [mm]	6.094
Profiltiefe [mm]	61,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	1.041
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
184 D	9000	65		1,60	
181 E	8250	70		1,60	