

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10691450
Reifengröße (gültig)	8 - 16
Index, PR	82 A6, 4 PR
TL/TT	TT
Marke	Bridgestone
Profil	FSLM



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BRIDGESTONE

Hinweise und Merkmale

- Der Bridgestone FSLM (Farm Service Lug -M) eignet sich als Frontreifen für Allrad-Traktoren.
- Er zeichnet sich durch einen sehr guten Fahrkomfort aus.
- Durch seine verschleißfeste Nylonkarkasse ist eine lange Lebensdauer des Reifens garantiert.

Technische Informationen

Artikelnummer	10691450
EAN	3286347043215
Reifengröße (gültig)	8 - 16
Index, PR	82 A6, 4 PR
TL/TT	TT
Marke	Bridgestone
Profil	FSLM
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	11,50
Empfohlene Felgengröße	6.00F
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	197
Außendurchmesser Reifen [mm]	789
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	362
Abrollumfang [mm]	2.320
Profiltiefe [mm]	30,7
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
82 A6	475	30		1,60	