

## **REIFEN**

| Warengruppe          | Reifen          |  |
|----------------------|-----------------|--|
| Artikelnummer        | 10915630        |  |
| Reifengröße (gültig) | 800 / 45 R 26.5 |  |
| Index, PR            | 174 D           |  |
| TL/TT                | TL              |  |
| Marke                | Mitas           |  |
| Profil               | Agriterra 02    |  |



Mitas

## **Hinweise und Merkmale**

- Der Mitas Agriterra 02 ist ein Flotation Radialreifen für landwirtschaftliche Anhänger.
- Durch seine starke Stahlgürtelkarkasse und sein spezielles Profil ist der Reifen unanfällig für Verletzungen.
- Aufgrund seiner großen Aufstandsfläche wird der Boden optimal geschont.



## **Technische Informationen**

| Artikelnummer                | 10915630        |
|------------------------------|-----------------|
| EAN                          | 8059971056433   |
| Reifengröße (gültig)         | 800 / 45 R 26.5 |
| Index, PR                    | 174 D           |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Mitas           |
| Profil                       | Agriterra 02    |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 201,80          |
| Empfohlene Felgengröße       | AG24.00         |
| Zulässige Felgengröße        | AG24.00         |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00            |
| Reifenbreite [mm]            | 770             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.394           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 628             |
| Abrollumfang [mm]            | 4.163           |
| Profiltiefe [mm]             | 26,0            |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit<br>[km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 174 D | 6700               | 65                        |              | 4,00            |              |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.