

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10926460
Reifengröße (gültig)	650 / 60 R 34
Index, PR	162 A8 / 159 D
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	SFT



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**Mitas**

## Hinweise und Merkmale

- Der Mitas SFT wurde für leistungsstarke Maschinen über 180 PS entwickelt.
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine hervorragende Traktion.
- Die flexiblen Seitenwände ermöglichen hohe Tragfähigkeiten bei niedrigem Luftdruck.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10926460
EAN	8059971063783
Reifengröße (gültig)	650 / 60 R 34
Index, PR	162 A8 / 159 D
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	SFT
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	215,60
Empfohlene Felgengröße	20
Zulässige Felgengröße	21, 23
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	650
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.638
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	740
Speed Radius Index (SRI)	775
Abrollumfang [mm]	4.935
Profiltiefe [mm]	56,0
Stollenanzahl	19x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
162 A8	4750	40		2,40	
159 D	4375	65		2,40	