

## REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10926510	
Reifengröße (gültig)	VF 480 / 95 R 50	
Index, PR	170 B	
TL/TT	TL	
Marke	Mitas	
Profil	HC 2000	



Mitas

## **Hinweise und Merkmale**

- Der Mitas HC 2000 ist ein VF-Reifen (Very High Flexion) für den Einsatz auf Hochleistungstraktoren.
- Aufgrund seiner flexiblen Karkasse wird trotz hoher Tragfähigkeiten die Bodenverdichtung gering gehalten und der Boden optmimal geschont.
- Dank VF-Technologie bietet der Reifen eine um bis zu 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. die gleiche Tragfähigkeit bei um bis zu 40% verringertem Luftdruck.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	10926510
EAN	8590341081513
Reifengröße (gültig)	VF 480 / 95 R 50
Index, PR	170 B
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	HC 2000
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	238,00
Empfohlene Felgengröße	16L
Zulässige Felgengröße	15L, 18L
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	485
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.150
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	970
Speed Radius Index (SRI)	1.050
Abrollumfang [mm]	6.400
Profiltiefe [mm]	53,0
Stollenanzahl	28x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	650
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
170 B	6000	50		1,60	