

REIFEN

| Warengruppe | Reifen | |
|----------------------|----------------|--|
| Artikelnummer | 10927200 | |
| Reifengröße (gültig) | 580 / 85 R 42 | |
| Index, PR | 166 A8 / 163 D | |
| TL/TT | TL | |
| Marke | Mitas | |
| Profil | SFT | |



Mitas

Hinweise und Merkmale

- Der Mitas SFT wurde für leistungsstarke Maschinen über 180 PS entwickelt.
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine hervorragende Traktion.
- Die flexiblen Seitenwände ermöglichen hohe Tragfähigkeiten bei niedrigem Luftdruck.



Technische Informationen

| Artikelnummer | 10927200 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikemummer | 10927200 |
| EAN | 8590341074874 |
| Reifengröße (gültig) | 580 / 85 R 42 |
| Index, PR | 166 A8 / 163 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Mitas |
| Profil | SFT |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 236,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 18 |
| Zulässige Felgengröße | 20, 21 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 567 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 2.045 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 920 |
| Speed Radius Index (SRI) | 975 |
| Abrollumfang [mm] | 6.100 |
| Profiltiefe [mm] | 58,0 |
| Stollenanzahl | 22x2 |
| E-Ready | Nein |



Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 166 A8 | 5300 | 40 | | 1,60 | |
| 163 D | 4875 | 65 | | 1,60 | |