

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 10927830       |
| Reifengröße (gültig) | 540 / 65 R 28  |
| Index, PR            | 145 A8 / 142 D |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | Mitas          |
| Profil               | AC 65          |



**Mitas**

## Hinweise und Merkmale

- Der AC 65 ist ein leistungsstarker Allround-Breitreifen für den Einsatz auf dem Feld und auf der Straße.
- Die verschleißarme Gummimischung sorgt für eine lange Lebensdauer.
- Dank der breiten Aufstandsfläche wird der Boden effektiv geschont.
- Der Reifen zeichnet sich durch ein großes Luftvolumen aus, das eine sehr hohe Transportleistung garantiert.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 10927830        |
| EAN                          | 8059971062830   |
| Reifengröße (gültig)         | 540 / 65 R 28   |
| Index, PR                    | 145 A8 / 142 D  |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Mitas           |
| Profil                       | AC 65           |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 111,30          |
| Empfohlene Felgengröße       | 16              |
| Zulässige Felgengröße        | 15, 18          |
| Luftdruck maximal [bar]      | 1,60            |
| Reifenbreite [mm]            | 530             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.410           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 624             |
| Speed Radius Index (SRI)     | 675             |
| Abrollumfang [mm]            | 4.145           |
| Profiltiefe [mm]             | 45,0            |
| Stollenanzahl                | 20x2            |
| Stollenbreite [mm]           | 39              |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 145 A8 | 2900               | 40                     |              | 1,60            |              |
| 142 D  | 2650               | 65                     |              | 1,60            |              |