Bohnenkamp
Moving Professionals

28.05.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10927875
Reifengröße (gültig)	420 / 85 R 30
Index, PR	140 A8 / 140 B
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	AC 85

Mitas

Hinweise und Merkmale

- Der AC 85 ist ein moderner Allround-Standardreifen für ein breites Arbeitsspektrum auf dem Feld und auf der Straße.
- Sein Profil bietet eine hervorragende Traktion.
- Dank der vergrößerten Aufstandsfläche eignet sich der Reifen auch für Grünlandarbeiten.
- Die verschleißarme Laufflächenmischung sorgt für eine lange Lebensdauer.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

28.05.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	10927875
EAN	8059971036428
Reifengröße (gültig)	420 / 85 R 30
Index, PR	140 A8 / 140 B
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	AC 85
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	98,80
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	13, 14
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	472
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.478
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	666
Speed Radius Index (SRI)	700
Abrollumfang [mm]	4.414
Profiltiefe [mm]	47,0
Stollenanzahl	19x2
Stollenbreite [mm]	45
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
140 A8	2500	40		1,60	
140 B	2500	50		1,60	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.