

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10928050 |
| Reifengröße (gültig) | 600 / 65 R 34 |
| Index, PR | 154 A8 / 151 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Mitas |
| Profil | AC 65 |



Mitas

Hinweise und Merkmale

- Der AC 65 ist ein leistungsstarker Allround-Breitreifen für den Einsatz auf dem Feld und auf der Straße.
- Dank der breiten Aufstandsfläche wird der Boden effektiv geschont.
- Die verschleißarme Gummimischung sorgt für eine lange Lebensdauer.
- Der Reifen zeichnet sich durch ein großes Luftvolumen aus, das eine sehr hohe Transportleistung garantiert.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10928050 |
| EAN | 8059971064698 |
| Reifengröße (gültig) | 600 / 65 R 34 |
| Index, PR | 154 A8 / 151 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Mitas |
| Profil | AC 65 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 153,00 |
| Empfohlene Felgengröße | W18L |
| Zulässige Felgengröße | W16L, DW20B |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 592 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.648 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 737 |
| Speed Radius Index (SRI) | 775 |
| Abrollumfang [mm] | 4.904 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 154 A8 | 3750 | 40 | | 1,60 | |
| 151 D | 3450 | 65 | | 1,60 | |