

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10928092
Reifengröße (gültig)	680 / 80 R 38 CHO
Index, PR	182 A8 / 179 D
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	SFT



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Mitas

Hinweise und Merkmale

- Der Mitas SFT CHO ist ein Cyclic Harvesting Operation Reifen und wurde speziell für Erntemaschinen entwickelt.
- Er bietet eine erhöhte maximale Traglast gegenüber einem Standard-Erntereifen bei gleichzeitig extrem niedrigem Luftdruck.
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine hervorragende Traktion und eine besonders bodenschonende Bearbeitung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10928092
EAN	8059971067781
Reifengröße (gültig)	680 / 80 R 38 CHO
Index, PR	182 A8 / 179 D
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	SFT
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	320,80
Empfohlene Felgengröße	DW21B
Zulässige Felgengröße	DW20B, DW23B
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	650
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.050
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	895
Abrollumfang [mm]	6.070
Profiltiefe [mm]	60,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	1.150
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
182 A8	8500	40		3,20	
179 D	7750	65		3,20	