

REIFEN

| | |
|----------------------|--------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10935071 |
| Reifengröße (gültig) | 12.5 R 20 |
| Index, PR | 147 J, 22 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Continental |
| Profil | MPT 80 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Continental 
The Future in Motion

Hinweise und Merkmale

- Der MPT 80 ist bestens geeignet für den Einsatz an Mehrzweckfahrzeugen auf befestigten und unbefestigten Fahrbahnen.
- Große Aufstandsfläche der Profilstollen.
- Traktionsstarkes Laufflächenprofil
- Erhöhte Zugkraft und hohe Laufleistung.
- Sicherstellung der Mobilität auf nachgiebigen Böden.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10935071 |
| EAN | 4040658007736 |
| Reifengröße (gültig) | 12.5 R 20 |
| Index, PR | 147 J, 22 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Continental |
| Profil | MPT 80 |
| M+S | M+S |
| Karkasseneigenschaften | POR |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 52,40 |
| Empfohlene Felgengröße | 11 |
| Zulässige Felgengröße | 11-20SDC |
| Luftdruck maximal [bar] | 6,50 |
| Reifenbreite [mm] | 320 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.030 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 480 |
| Abrollumfang [mm] | 3.120 |
| Profiltiefe [mm] | 16,5 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 147 J | 3075 | 100 | | 6,50 | |