

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10935170 |
| Reifengröße (gültig) | 315 / 55 R 16 |
| Index, PR | 124 F / 120 K |
| TL/TT | TL |
| Marke | Continental |
| Profil | MPT 81 |



Hinweise und Merkmale

- Der MPT 81 ist bestens geeignet für den Einsatz an Mehrzweckfahrzeugen auf befestigten und unbefestigten Fahrbahnen.
- Geeignet für den Winterdienst.
- Große Aufstandsfläche der Profilstollen.
- Traktionsstarkes Laufflächenprofil.
- Erhöhte Zugkraft und hohe Laufleistung.
- Sicherstellung der Mobilität auf nachgiebigen Böden.
- Leise.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10935170 |
| EAN | 4019238123883 |
| Reifengröße (gültig) | 315 / 55 R 16 |
| Index, PR | 124 F / 120 K |
| TL/TT | TL |
| Marke | Continental |
| Profil | MPT 81 |
| M+S | M+S |
| Karkasseneigenschaften | POR |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 30,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 10LB |
| Zulässige Felgengröße | W10, 11 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,50 |
| Reifenbreite [mm] | 302 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 750 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 348 |
| Abrollumfang [mm] | 2.262 |
| Profiltiefe [mm] | 16,5 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 124 F | 1600 | 80 | | 3,50 | |
| 120 K | 1400 | 110 | | 3,50 | |