

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 12426654 |
| Reifengröße (gültig) | 620 / 70 R 42 |
| Index, PR | 160 A8 / 160 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Kleber |
| Profil | Fitker |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

**Kleber**

Hinweise und Merkmale

- Maximale Zugkraft durch optimierte Stollenform.
- Geringe Bodenverdichtung durch flache Lauffläche.
- Guter Fahrkomfort durch hohe Einfederungszone.
- Lange Lebensdauer.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 12426654 |
| EAN | 3528701016412 |
| Reifengröße (gültig) | 620 / 70 R 42 |
| Index, PR | 160 A8 / 160 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Kleber |
| Profil | Fitker |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 238,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 20 |
| Zulässige Felgengröße | 18 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 631 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.952 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 866 |
| Abrollumfang [mm] | 5.783 |
| Profiltiefe [mm] | 56,0 |
| Stollenanzahl | 20x2 |
| Stollenbreite [mm] | 56 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 658 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 160 A8 | 4500 | 40 | | 1,60 | |
| 160 B | 4500 | 50 | | 1,60 | |