

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	12426825
Reifengröße (gültig)	300 / 95 R 52
Index, PR	154 A8 / 151 D
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Cropker



**Kleber**

Hinweise und Merkmale

- Der Kleber Cropker ist ein hochwertiger Pflegereifen für Traktoren im Leistungsbereich von 80-200 PS.
- Der Cropker bietet gegenüber seinem Vorgänger Kleber Super 3 eine höhere Tragfähigkeit und die Doppelkennung D/A8.
- Er kann als FRT (Free Rolling Tyre) auf gezogenen Fahrzeugen mit einem Lastzuschlag von bis zu 20% bei 40 km/h eingesetzt werden.
- Durch die besondere wurzelschonende Konstruktion der Stollenschultern werden die Pflanzen in Reihenkulturen optimal geschont.
- Sein in der Laufflächenmitte verstärktes Profil sorgt für eine verbesserte Fahr- und Lenkpräzision sowie eine längere Laufleistung.
- Aufgrund der Form der Stollen und Stollenzwischenräume bietet der Reifen sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.

Technische Informationen

Artikelnummer	12426825
EAN	3528707474254
Reifengröße (gültig)	300 / 95 R 52
Alternativgröße 1	12.4R52
Index, PR	154 A8 / 151 D
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Cropker
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	89,00
Empfohlene Felgengröße	9
Zulässige Felgengröße	8, 10
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	297
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.886
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	888
Abrollumfang [mm]	5.664
Profiltiefe [mm]	36,0
Stollenanzahl	29x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	182
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 A8	3750	40		4,00	
151 D	3450	65		4,00	