

## REIFEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe          | Reifen        |
| Artikelnummer        | 12500399      |
| Reifengröße (gültig) | 290 / 65 - 10 |
| Index, PR            | 89 A8, 4 PR   |
| TL/TT                | TL            |
| Marke                | Carlisle      |
| Profil               | All Trail II  |



**CARLISLE**

## Hinweise und Merkmale

- Der Carlisle All Trail wurde speziell für den Einsatz auf harten Untergründen entwickelt.
- Seine flache, breite Profil gibt dem Fahrzeug eine gute Stabilität.
- Die einzigartig feste Laufflächenmischung sorgt für einen sehr guten Fahrkomfort.
- Seine Gummimischung macht den Reifen besonders langlebig und sorgt für hervorragende Fahreigenschaften auf gepflasterten Wegen, Beton und festgefahretem Boden.

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                | 12500399       |
| EAN                          | 5999110800660  |
| Reifengröße (gültig)         | 290 / 65 - 10  |
| Alternativgröße 1            | 24x10.50-10    |
| Index, PR                    | 89 A8, 4 PR    |
| TL/TT                        | TL             |
| Marke                        | Carlisle       |
| Profil                       | All Trail II   |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 8,80           |
| Empfohlene Felgengröße       | 8.0            |
| Zulässige Felgengröße        | 7.5, 7.75, 8.5 |
| Luftdruck maximal [bar]      | 1,40           |
| Reifenbreite [mm]            | 287            |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 632            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 280            |
| Abrollumfang [mm]            | 1.869          |
| Profiltiefe [mm]             | 11,0           |
| E-Ready                      | Nein           |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 89 A8 | 580                | 40                     |              | 1,40            |              |