

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 12521030 |
| Reifengröße (gültig) | 7.5L - 15 SL |
| Index, PR | 93 A8, 6 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | Carlstar |
| Profil | Farm Specialist F-2 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

CARLSTAR

Hinweise und Merkmale

- 3-Rippen AS-Frontreifen für Hinterradtraktoren.
- Profil bietet durch die 3-Rippen eine gute Spurführung.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 12521030 |
| EAN | 5999110800370 |
| Reifengröße (gültig) | 7.5L - 15 SL |
| Alternativgröße 1 | 210/85-15 |
| Index, PR | 93 A8, 6 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | Carlstar |
| Profil | Farm Specialist F-2 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 12,40 |
| Empfohlene Felgengröße | 6.00 |
| Zulässige Felgengröße | 5KB, 6LB |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,00 |
| Reifenbreite [mm] | 203 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 739 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 333 |
| Abrollumfang [mm] | 2.212 |
| Profiltiefe [mm] | 19,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 93 A8 | 650 | 40 | | 3,00 | |