

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 13326712       |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 80 R 50  |
| Index, PR            | 159 A8 / 159 B |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | Michelin       |
| Profil               | AgriBib 2      |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der Michelin AgriBib 2 ist konzipiert für Traktoren im Leistungsbereich zwischen 60 und 170 PS sowie bis zu 500 PS mit Zwillingsbereifung.
- Das neue optimierte Profil mit einem Stollenwinkel von 45° bietet eine sehr gute Zugkraftübertragung auf den Boden.
- Seine besonders hohe Profiltiefe sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen bietet durch eine zusätzliche Gummilippe in der Mitte der Lauffläche sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Durch die Neigung der Stollen und eine Gummiverstärkung an der Reifenschulter werden Stoppeln umgelenkt und der Reifen vor Beschädigungen geschützt.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 13326712        |
| EAN                          | 3528702630495   |
| Reifengröße (gültig)         | 480 / 80 R 50   |
| Index, PR                    | 159 A8 / 159 B  |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Michelin        |
| Profil                       | AgriBib 2       |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 184,00          |
| Empfohlene Felgengröße       | 15              |
| Zulässige Felgengröße        | 16              |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,40            |
| Reifenbreite [mm]            | 465             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 2.050           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 939             |
| Abrollumfang [mm]            | 6.116           |
| Profiltiefe [mm]             | 48,0            |
| Stollenanzahl                | 26x2            |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 479             |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 159 A8 | 4375               | 40                     |              | 2,40            |              |
| 159 B  | 4375               | 50                     |              | 2,40            |              |