

## REIFEN

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe          | Reifen                 |
| Artikelnummer        | 13327092               |
| Reifengröße (gültig) | IF 800 / 70 R 32 CFO + |
| Index, PR            | 185 A8                 |
| TL/TT                | TL                     |
| Marke                | Michelin               |
| Profil               | CerexBib 2             |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der Michelin Cerexbib 2 ist ein neu entwickelter Reifen für große Erntemaschinen
- Durch seine um bis zu 15% größere Aufstandsfläche im Vergleich zum CerexBib wird der Boden optimal geschont
- Alle unsere Cerexbib 2 Reifen sind CFO Reifen und damit für den zyklischen Feldeinsatz geeignet
- Der Cerexbib 2 verfügt über einen speziellen Karkassenaufbau mit Ultraflex Technologie
- Dieser Karkassenaufbau ermöglicht bei IF Reifen um bis zu 20% erhöhte Tragfähigkeiten bei gleichbleibendem Luftdruck

## Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                | 13327092               |
| EAN                          | 3528707891563          |
| Reifengröße (gültig)         | IF 800 / 70 R 32 CFO + |
| Index, PR                    | 185 A8                 |
| TL/TT                        | TL                     |
| Marke                        | Michelin               |
| Profil                       | CerexBib 2             |
| Antistatisch                 | Nein                   |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 350,00                 |
| Empfohlene Felgengröße       | 27                     |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,80                   |
| Reifenbreite [mm]            | 796                    |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.950                  |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 864                    |
| Abrollumfang [mm]            | 5.800                  |
| Profiltiefe [mm]             | 55,0                   |
| Stollenanzahl                | 18x2                   |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 966                    |
| E-Ready                      | Nein                   |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 185 A8 | 9250               | 40                     |              | 2,80            |              |