

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 13327340 |
| Reifengröße (gültig) | 340 / 80 R 20 |
| Index, PR | 144 A8 / 144 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | XMCL |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Industriereifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader.
- Verstärkte Flanken.
- Massive Stollen.
- Gürtellagen aus Stahlgewebe.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 13327340 |
| EAN | 3528709487306 |
| Reifengröße (gültig) | 340 / 80 R 20 |
| Alternativgröße 1 | 12.5R20 |
| Index, PR | 144 A8 / 144 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | XMCL |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 62,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 11 |
| Zulässige Felgengröße | 10, 12 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 353 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.047 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 476 |
| Abrollumfang [mm] | 3.119 |
| Profiltiefe [mm] | 29,0 |
| Stollenanzahl | 19x2 |
| Stollenbreite [mm] | 36 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 114 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 144 A8 | 2800 | 40 | | 4,00 | |
| 144 B | 2800 | 50 | | 4,00 | |