

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 13327983 |
| Reifengröße (gültig) | VF 480 / 80 R 50 |
| Index, PR | 166 A8 / 166 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | YieldBib |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Neu entwickelter Reifen speziell für Großtraktoren sowie selbstfahrende Feldspritzen mit Einsätzen in Reihenkulturen (Mais, Kartoffeln, etc.).
- Michelin Ultraflex Technologie ermöglicht bis zu 40% geringeren Luftdruck bei gleicher Tragfähigkeit ggü. Standardreifen.
- Größere Aufstandsfläche für geringere Bodenverdichtung und Ertragsteigerungen.
- Bessere Traktion durch R-1W Stollen mit 45° Grad Stollenwinkel ermöglicht reduzierten Kraftstoffverbrauch.
- Michelin Stubble Shield bietet besonderen Schutz vor Profilausbrüchen und weiteren Einfahrverletzungen durch aggressive Maisstoppel.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer | 13327983 |
| EAN | 3528703098300 |
| Reifengröße (gültig) | VF 480 / 80 R 50 |
| Index, PR | 166 A8 / 166 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | YieldBib |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 203,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 15 |
| Zulässige Felgengröße | 16 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 468 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 2.039 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 901 |
| Abrollumfang [mm] | 6.034 |
| Profiltiefe [mm] | 49,0 |
| Stollenanzahl | 26x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 479 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 166 A8 | 5300 | 40 | | 1,60 | |
| 166 B | 5300 | 50 | | 1,60 | |