

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13327985
Reifengröße (gültig)	VF 480 / 95 R 50
Index, PR	170 A8 / 170 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	YieldBib



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Neu entwickelter Reifen speziell für Großtraktoren sowie selbstfahrende Feldspritzen mit Einsätzen in Reihenkulturen (Mais, Kartoffeln, etc.).
- Michelin Ultraflex Technologie ermöglicht bis zu 40% geringeren Luftdruck bei gleicher Tragfähigkeit ggü. Standardreifen.
- Größere Aufstandsfläche für geringere Bodenverdichtung und Ertragsteigerungen.
- Bessere Traktion durch R-1W Stollen mit 45° Grad Stollenwinkel ermöglicht reduzierten Kraftstoffverbrauch.
- Michelin Stubble Shield bietet besonderen Schutz vor Profilausbrüchen und weiteren Einfahrverletzungen durch aggressive Maisstoppel.

Technische Informationen

Artikelnummer	13327985
EAN	3528702521298
Reifengröße (gültig)	VF 480 / 95 R 50
Index, PR	170 A8 / 170 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	YieldBib
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	235,00
Empfohlene Felgengröße	DW16A
Zulässige Felgengröße	DW15B, W15B, DW16B, W16B, DW15L
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	477
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.186
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	962
Abrollumfang [mm]	6.661
Profiltiefe [mm]	51,0
Stollenanzahl	28x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	593,25
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
170 A8	6000	40		1,60	
170 B	6000	50		1,60	