

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13327989
Reifengröße (gültig)	VF 380 / 95 R 38
Index, PR	154 A8 / 154 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	YieldBib



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Neu entwickelter Reifen speziell für Großtraktoren sowie selbstfahrende Feldspritzen mit Einsätzen in Reihenkulturen (Mais, Kartoffeln, etc.).
- Michelin Ultraflex Technologie ermöglicht bis zu 40% geringeren Luftdruck bei gleicher Tragfähigkeit ggü. Standardreifen.
- Größere Aufstandsfläche für geringere Bodenverdichtung und Ertragsteigerungen.
- Bessere Traktion durch R-1W Stollen mit 45° Grad Stollenwinkel ermöglicht reduzierten Kraftstoffverbrauch.
- Michelin Stubble Shield bietet besonderen Schutz vor Profilausbrüchen und weiteren Einfahrverletzungen durch aggressive Maisstoppel.

Technische Informationen

Artikelnummer	13327989
EAN	3528708730236
Reifengröße (gültig)	VF 380 / 95 R 38
Index, PR	154 A8 / 154 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	YieldBib
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	128,00
Empfohlene Felgengröße	DW12A
Zulässige Felgengröße	DW12
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	377
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.703
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	755
Abrollumfang [mm]	5.044
Profiltiefe [mm]	47,0
Stollenanzahl	24x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	285,75
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 A8	3750	40		1,60	
154 B	3750	50		1,60	