

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 13371035 |
| Reifengröße (gültig) | 340 / 80 - 20 |
| Index, PR | 144 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | Power CL |



Hinweise und Merkmale

- Industriereifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader.
- Extreme Seitenstabilität durch Karkassenlagen.
- Massive Stollen und abriebfeste Gummimischung.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 13371035 |
| EAN | 3528704955039 |
| Reifengröße (gültig) | 340 / 80 - 20 |
| Alternativgröße 1 | 12.5/80-20 |
| Index, PR | 144 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | Power CL |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 54,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 11 |
| Zulässige Felgengröße | 12, 10 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 337 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.045 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 474 |
| Abrollumfang [mm] | 3.112 |
| Profiltiefe [mm] | 25,0 |
| Stollenanzahl | 20x2 |
| Reifeninhalt 75% [litr.] | 135 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 144 A8 | 2800 | 40 | | 4,00 | |