

REIFEN

| Warengruppe | Reifen | |
|----------------------|---------------|--|
| Artikelnummer | 13371100 | |
| Reifengröße (gültig) | 420 / 80 - 30 | |
| Index, PR | 155 A8 | |
| TL/TT | TL | |
| Marke | Michelin | |
| Profil | Power CL | |





Hinweise und Merkmale

- Industriereifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader.
- Massive Stollen und abriebfeste Gummimischung.
- Extreme Seitenstabilität durch Karkassenlagen.



Technische Informationen

| Artikelnummer | 12271100 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikemuniner | 13371100 |
| EAN | 3528705778453 |
| Reifengröße (gültig) | 420 / 80 - 30 |
| Alternativgröße 1 | 16.9-30 |
| Index, PR | 155 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | Power CL |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 103,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 15 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,20 |
| Reifenbreite [mm] | 432 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.432 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 656 |
| Abrollumfang [mm] | 4.296 |
| Profiltiefe [mm] | 36,0 |
| Stollenanzahl | 24x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 244 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 155 A8 | 3875 | 40 | | 3,20 | |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.