

## REIFEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe          | Reifen        |
| Artikelnummer        | 13626179      |
| Reifengröße (gültig) | 540 / 65 R 24 |
| Index, PR            | 146 A8        |
| TL/TT                | TL            |
| Marke                | Trelleborg    |
| Profil               | TM800         |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

  
**TRELLEBORG**

## Hinweise und Merkmale

- Moderner AS-Reifen, zugelassen bis 40 km/h bei einem nominalen Luftdruck bis bis 2,4 bar.
- Besonders geeignet für Erntemaschinen
- Hoher Komfort
- Lange Lebensdauer

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 13626179        |
| EAN                          | 8059971003550   |
| Reifengröße (gültig)         | 540 / 65 R 24   |
| Index, PR                    | 146 A8          |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Trelleborg      |
| Profil                       | TM800           |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 113,73          |
| Empfohlene Felgengröße       | 16              |
| Zulässige Felgengröße        | 15, 18          |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,60            |
| Reifenbreite [mm]            | 535             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.312           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 595             |
| Abrollumfang [mm]            | 3.940           |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 146 A8 | 3000               | 40                     |              | 2,60            |              |