

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 13626358 |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 70 R 30 |
| Index, PR | 147 D / 144 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Trelleborg |
| Profil | TM700HS |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Der TM 700 High Speed ist ein landwirtschaftlicher Radialreifen mit hohen Stollen.
- Straßenzulassung bis zu 65 km/h.
- Geeignet für Feld- und Straßeneinsatz.
- Er bietet eine ausgezeichnete Traktion und geringe Bodenverdichtung.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 13626358 |
| EAN | 8059971001297 |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 70 R 30 |
| Index, PR | 147 D / 144 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Trelleborg |
| Profil | TM700HS |
| Karkasseneigenschaften | High Speed |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 113,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 15 |
| Zulässige Felgengröße | 16, 14 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 468 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.474 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 667 |
| Abrollumfang [mm] | 4.430 |
| Profiltiefe [mm] | 52,0 |
| Stollenbreite [mm] | 49 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 351 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 147 D | 3075 | 65 | | 2,40 | |
| 144 E | 2800 | 70 | | 2,40 | |