

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 13626640 |
| Reifengröße (gültig) | 650 / 75 R 38 |
| Index, PR | 169 D / 166 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Trelleborg |
| Profil | TM900HP |



Hinweise und Merkmale

- Der TM 900 High Power wurde speziell für die größten landwirtschaftlichen Maschinen und Hochleistungstraktoren entwickelt.
- Er bietet eine extrem hohe Tragfähigkeit.
- Der Reifen überträgt aufgrund seines besonderen Aufbaus das hohe Drehmoment des Fahrzeuges und ermöglicht eine hohe Traktion auf allen Böden.
- Er zeichnet sich durch einen außerordentlich hohen Fahrkomfort und Fahrsicherheit aus.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 13626640 |
| EAN | 8059971013498 |
| Reifengröße (gültig) | 650 / 75 R 38 |
| Index, PR | 169 D / 166 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Trelleborg |
| Profil | TM900HP |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 281,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 23 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 676 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.940 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 855 |
| Abrollumfang [mm] | 5.840 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 169 D | 5800 | 65 | | 2,40 | |
| 166 E | 5300 | 70 | | 2,40 | |