

## REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	13626711	
Reifengröße (gültig)	580 / 70 R 42	
Index, PR	158 D	
TL/TT	TL	
Marke	Trelleborg	
Profil	TM700PT	





## **Hinweise und Merkmale**

- Der Trelleborg TM700 Progressive Traction ist eine neue Produktlinie des TM700.
- Er verfügt wie der TM700 über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften, hohe Traktion im Feld und bestes Fahrverhalten auf der Straße.
- Typisch für den Progressive Traction sind besondere Doppelstollen, die die Traktion im Bedarfsfall stark erhöhen und so die Effizienz des Reifens steigern sollen.
- Er wurde speziell für Traktoren im Leistungsbereich von 100 bis 240PS entwickelt.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	13626711
EAN	8059971002706
Reifengröße (gültig)	580 / 70 R 42
Index, PR	158 D
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM700PT
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	222,96
Empfohlene Felgengröße	W18L
Zulässige Felgengröße	DW18L
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	585
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.905
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	850
Abrollumfang [mm]	5.695
Profiltiefe [mm]	60,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	519
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Inde	x Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158	<b>D</b> 4250	65		1,60	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.