

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13627230
Reifengröße (gültig)	IF 650 / 65 R 34
Index, PR	161 D
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM1000HP



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- IF-Reifen für Traktoren im höchsten Leistungsbereich (ab ca. 250 PS).
- 20% höhere Tragfähigkeit bei konstantem Luftdruck oder 20% geringerer Luftdruck bei gleicher Traglast gegenüber Standardreifen.
- breite Aufstandsfläche ermöglicht optimale Bodenschonung und kann so Ernteerträge steigern.
- Betriebskosten werden durch sehr gute Traktion und geringen Rollwiderstand gesenkt.

Technische Informationen

Artikelnummer	13627230
EAN	8059971015119
Reifengröße (gültig)	IF 650 / 65 R 34
Index, PR	161 D
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM1000HP
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	214,00
Empfohlene Felgengröße	23
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	650
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.720
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	750
Abrollumfang [mm]	5.105
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
161 D	4625	65		1,60	