

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 13627320 |
| Reifengröße (gültig) | IF 900 / 60 R 42 |
| Index, PR | 180 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Trelleborg |
| Profil | TM1000HP |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- IF-Reifen für Traktoren im höchsten Leistungsbereich (ab ca. 250 PS).
- 20% höhere Tragfähigkeit bei konstantem Luftdruck oder 20% geringerer Luftdruck bei gleicher Traglast gegenüber Standardreifen.
- breite Aufstandsfläche ermöglicht optimale Bodenschonung und kann so Ernteerträge steigern.
- Betriebskosten werden durch sehr gute Traktion und geringen Rollwiderstand gesenkt.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer | 13627320 |
| EAN | 8059971015331 |
| Reifengröße (gültig) | IF 900 / 60 R 42 |
| Index, PR | 180 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Trelleborg |
| Profil | TM1000HP |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 453,00 |
| Empfohlene Felgengröße | DW30B |
| Zulässige Felgengröße | DW28B |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 880 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 2.155 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 945 |
| Abrollumfang [mm] | 6.425 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 180 D | 8000 | 65 | | 1,60 | |