

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13627701
Reifengröße (gültig)	IF 650 / 65 R 38
Index, PR	169 D
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM1000HP



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

  
**TRELLEBORG**

## Hinweise und Merkmale

- IF-Reifen für Traktoren im höchsten Leistungsbereich (ab ca. 250 PS).
- 20% höhere Tragfähigkeit bei konstantem Luftdruck oder 20% geringerer Luftdruck bei gleicher Traglast gegenüber Standardreifen.
- breite Aufstandsfläche ermöglicht optimale Bodenschonung und kann so Ernteerträge steigern.
- Betriebskosten werden durch sehr gute Traktion und geringen Rollwiderstand gesenkt.

## Technische Informationen

Artikelnummer	13627701
EAN	8059971015560
Reifengröße (gültig)	IF 650 / 65 R 38
Index, PR	169 D
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM1000HP
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	259,10
Empfohlene Felgengröße	23
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	660
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.840
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	830
Abrollumfang [mm]	5.510
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
169 D	5800	65		2,40	