

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 14825750 |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 65 R 24 |
| Index, PR | 133 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Vredestein |
| Profil | TRAXION 65 |



Hinweise und Merkmale

- Der Vredestein Traxion 65 ist ein Radialreifen für moderne Hochleistungstraktoren.
- Die gebogenen Stollen sind so geformt, dass breite Stollenabstände im Bereich der Reifenschulter für eine sehr gute Traktion und Selbstreinigung sorgen.
- In der Laufflächenmitte kommen die Stollen eng zusammen und bilden einen Mittelbereich mit einer großen Aufstandsfläche, was einen guten Fahrkomfort ermöglicht.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 14825750 |
| EAN | 8714692360473 |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 65 R 24 |
| Index, PR | 133 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Vredestein |
| Profil | TRAXION 65 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 95,10 |
| Empfohlene Felgengröße | DW15L |
| Zulässige Felgengröße | W/DW14L, W15L |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 485 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.250 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 620 |
| Abrollumfang [mm] | 3.735 |
| Profiltiefe [mm] | 41,0 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 200 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 133 D | 2060 | 65 | | 1,60 | |