

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	14826530
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 42
Index, PR	156 A8 / 156 B
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION 85



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der Traxion 85 ist ein Standard AS-Reifen für Mittelklasse-Traktoren.
- Sein besonderes Profil mit gebogenen Stollen und abgerundeten Schultern bietet eine gute Traktion und schont gleichzeitig empfindliche Böden.
- Seine flexible Karkasse sorgt für eine große Aufstandsfläche und dadurch für eine gute Druckverteilung auf den Boden.
- Sein besonderer Karkassenaufbau mit vergrößertem Volumen ermöglicht eine erhöhte Tragfähigkeit gegenüber der älteren Generation Standardreifen.
- Die Wulst wird durch zusätzliche Lagen verstärkt, wodurch auch bei höheren Geschwindigkeiten oder bei Hanglagen die optimale Stabilität gewährleistet wird.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch einen geringen Schlupf, hohen Fahrkomfort und eine lange Lebensdauer aus.

## Technische Informationen

Artikelnummer	14826530
EAN	8714692327179
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 42
Alternativgröße 1	18.4R42
Index, PR	156 A8 / 156 B
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION 85
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	177,70
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Zulässige Felgengröße	DD16L, W16L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	500
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.850
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	855
Abrollumfang [mm]	5.600
Profiltiefe [mm]	49,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	490
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 A8	4000	40		2,40	
156 B	4000	50		2,40	