

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	14826550
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 50
Index, PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION 85



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der Traxion 85 ist ein Standard AS-Reifen für Mittelklasse-Traktoren.
- Sein besonderes Profil mit gebogenen Stollen und abgerundeten Schultern bietet eine gute Traktion und schont gleichzeitig empfindliche Böden.
- Seine flexible Karkasse sorgt für eine große Aufstandsfläche und dadurch für eine gute Druckverteilung auf den Boden.
- Sein besonderer Karkassenaufbau mit vergrößertem Volumen ermöglicht eine erhöhte Tragfähigkeit gegenüber der älteren Generation Standardreifen.
- Die Wulst wird durch zusätzliche Lagen verstärkt, wodurch auch bei höheren Geschwindigkeiten oder bei Hanglagen die optimale Stabilität gewährleistet wird.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch einen geringen Schlupf, hohen Fahrkomfort und eine lange Lebensdauer aus.

Technische Informationen

Artikelnummer	14826550
EAN	8714692327216
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 50
Alternativgröße 1	18.4R50
Index, PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION 85
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	209,67
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Zulässige Felgengröße	W14L, DW14L, W15L, DW15L, W16L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	500
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.045
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	950
Abrollumfang [mm]	6.225
Profiltiefe [mm]	49,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	550
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
159 A8	4375	40		2,40	
159 B	4375	50		2,40	