

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	14827112
Reifengröße (gültig)	VF 710 / 60 R 34 NRO
Index, PR	173 D
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION OPTIMALL



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der Vredestein Traxion Optimall ist ein neuartiger VF-Reifen für leistungsstarke Traktoren
- Seine extrem flexible Karkassenkonstruktion ermöglicht eine Absenkung des Fülldruckes um bis zu 25% für eine geringe Bodenverdichtung
- Die obere Wulstzone ist speziell verstärkt und sorgt für eine gute Stabilität auch bei geringem Luftdruck
- Die robuste Stollennase in der Laufflächenmitte sorgt für Stabilität, geringen Verschleiß und eine gute Selbstreinigung
- Beim Einsatz auf der Straße sorgt die Lauffläche mit einem hohen Gummianteil für einen langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer
- Die abgerundete Laufflächenkontur sorgt für einen guten Fahrkomfort
- Dank NRO Technologie (Narrow Rimm Option) kann der Reifen auf einer schmalen Felge montiert werden als andere VF Reifen der gleichen Größe

## Technische Informationen

Artikelnummer	14827112
EAN	8714692350696
Reifengröße (gültig)	VF 710 / 60 R 34 NRO
Index, PR	173 D
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION OPTIMALL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	248,17
Empfohlene Felgengröße	DW25B
Zulässige Felgengröße	DW23B
Luftdruck maximal [bar]	2,00
Reifenbreite [mm]	705
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.705
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	750
Abrollumfang [mm]	5.060
Profiltiefe [mm]	56,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	539
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
173 D	6500	65		2,00	