

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	14827125
Reifengröße (gültig)	VF 800 / 70 R 38
Index, PR	187 D
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION OPTIMALL



## Hinweise und Merkmale

- Der Vredestein Traxion Optimall ist ein neuartiger VF-Reifen für leistungsstarke Traktoren
- Seine extrem flexible Karkassenkonstruktion ermöglicht eine Absenkung des Fülldruckes um bis zu 25% für eine geringe Bodenverdichtung
- Die obere Wulstzone ist speziell verstärkt und sorgt für eine gute Stabilität auch bei geringem Luftdruck
- Die robuste Stollennase in der Laufflächenmitte sorgt für Stabilität, geringen Verschleiß und eine gute Selbstreinigung
- Beim Einsatz auf der Straße sorgt die Lauffläche mit einem hohen Gummianteil für einen langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer
- Die abgerundete Laufflächenkontur sorgt für einen guten Fahrkomfort
- Dank NRO Technologie (Narrow Rimm Option) kann der Reifen auf einer schmalen Felge montiert werden als andere VF Reifen der gleichen Größe

## Technische Informationen

Artikelnummer	14827125
EAN	8714692350733
Reifengröße (gültig)	VF 800 / 70 R 38
Index, PR	187 D
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION OPTIMALL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	392,07
Empfohlene Felgengröße	DW27B
Zulässige Felgengröße	DW25B
Luftdruck maximal [bar]	2,00
Reifenbreite [mm]	800
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.060
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	895
Abrollumfang [mm]	6.105
Profiltiefe [mm]	62,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	975
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
187 D	9750	65		2,00	