

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 14875320       |
| Reifengröße (gültig) | 340 / 80 R 20  |
| Index, PR            | 144 A8 / 144 B |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | Vredestein     |
| Profil               | ENDURION       |



## Hinweise und Merkmale

- Der Vredestein Endurion ist ein MPT-Radialreifen für Teleskoplader und ähnliche Fahrzeuge.
- Die optimale Gummimischung und die besonders robuste Karkasse erhöhen die Lebensdauer und garantieren maximale Erträge.
- Breite, im 45° Winkel zueinander angeordnete Stollen und der hohe Positivanteil im Profil sorgen für eine lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                | 14875320                  |
| EAN                          | 8714692336584             |
| Reifengröße (gültig)         | 340 / 80 R 20             |
| Index, PR                    | 144 A8 / 144 B            |
| TL/TT                        | TL                        |
| Marke                        | Vredestein                |
| Profil                       | ENDURION                  |
| Antistatisch                 | Nein                      |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                   |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 54                    |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 60,00                     |
| Empfohlene Felgengröße       | 11                        |
| Zulässige Felgengröße        | W10, W11, 11SDC, 12, 12SC |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00                      |
| Reifenbreite [mm]            | 355                       |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.055                     |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 490                       |
| Abrollumfang [mm]            | 3.180                     |
| Profiltiefe [mm]             | 26,0                      |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 96                        |
| E-Ready                      | Nein                      |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 144 A8 | 2800               | 40                     |              | 4,00            |              |
| 144 B  | 2800               | 50                     |              | 4,00            |              |