

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15211600
Reifengröße (gültig)	6.5 / 80 - 15
Index, PR	98 A6 / 94 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	324



## Hinweise und Merkmale

- AS-Diagonalreifen für den Einsatz auf Traktoren oder auch als Implementreifen.
- Die starke Nylon-Karkasse gewährleistet Einsatzsicherheit und eine gute Zugkraftübertragung.
- Stollen im 45° Winkel für hohe Traktion und gute Selbstreinigung auch unter härtesten Einsatzbedingungen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15211600
EAN	8903635001508
Reifengröße (gültig)	6.5 / 80 - 15
Index, PR	98 A6 / 94 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	324
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,89
Empfohlene Felgengröße	5.00F
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	163
Außendurchmesser Reifen [mm]	663
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	295
Abrollumfang [mm]	1.942
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
98 A6	750	30		3,60	
94 A8	670	40		3,60	