23.04.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15211631
Reifengröße (gültig)	11.5 / 80 - 15.3
Index, PR	145 A6 / 141 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	320 Value Plus

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 320 Value Plus ist ein Reifen für landwirtschaftliche Anhänger.
- Die große Aufstandsfläche des Reifen schont den Boden und ermöglicht einen Einsatz auf empfindlichen Grasflächen und Böden.
- Seine starke Nylonkonstruktion garantiert eine lange Lebensdauer und eine optimale Perfomance auf dem Feld und auf der Straße.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

23.04.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	15211631
EAN	8903635012146
Reifengröße (gültig)	11.5 / 80 - 15.3
Index, PR	145 A6 / 141 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	320 Value Plus
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	19,02
Empfohlene Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	5,70
Reifenbreite [mm]	290
Außendurchmesser Reifen [mm]	845
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	365
Speed Radius Index (SRI)	400
Abrollumfang [mm]	2.540
Aufstandsfläche [cm²]	566,6
Profiltiefe [mm]	9,0
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 A6	2900	30		5,70	
141 A8	2575	40		5,70	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.