

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15211654	
Reifengröße (gültig)	400 / 60 - 15.5	
Index, PR	132 A8 / 145 A8, 14 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	Flotation 328	





Hinweise und Merkmale

- Flotation- Diagonalreifen für gezogene Fahrzeuge.
- Bodenschonendes Profil.

• Auch für Schlepper (Rollrasen).



Technische Informationen

Artikelnummer	15211654
EAN	8903635000853
Reifengröße (gültig)	400 / 60 - 15.5
Index, PR	132 A8 / 145 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Flotation 328
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	33,40
Empfohlene Felgengröße	13.00
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	404
Außendurchmesser Reifen [mm]	874
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	377
Abrollumfang [mm]	2.510
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
132 A8	2000	40	Drive Wheel	3,60	LLV
145 A8	2900	40	Free Rolling	3,60	LLV

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.